



# DADOS DE IMPACTO

## DADOS DE IMPACTO 1/2", K7801M


1/2" Ø DIN 3121-G 12,5 ISO 1174.

**Dimensiones generales:** DIN 3129 / ISO 2725.

**Acabado:** Pavonado

**Material:** Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto. Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.



	D1 mm	D2 mm	Peso (gr)	Empaque (und)
K7801M-8	38	15,0	80	1
K7801M-9	38	16,0	85	1
K7801M-10	38	17,0	85	1
K7801M-11	38	18,5	88	1
K7801M-12	38	19,5	90	1
K7801M-13	38	21,0	95	1
K7801M-14	38	22,5	100	1
K7801M-15	38	23,0	120	1
K7801M-16	38	25,0	130	1
K7801M-17	38	26,0	135	1
K7801M-18	38	27,5	154	1
K7801M-19	38	28,5	150	1
K7801M-20	38	30,0	160	1
K7801M-21	38	31,0	165	1
K7801M-22	38	32,5	170	1
K7801M-23	38	34,0	175	1
K7801M-24	38	35,0	180	1
K7801M-25	45	36,0	185	1
K7801M-26	45	37,5	190	1
K7801M-27	45	38,5	200	1
K7801M-30	50	42,0	230	1
K7801M-32	50	44,0	245	1
K7801M-34	50	45,0	260	1
K7801M-36	50	48,0	330	1

## DADOS DE IMPACTO 3/4", K8901

3/4" Ø DIN 3121-G 12,5 ISO 1174.


**Dimensiones generales:** DIN 3129 / ISO 2725.

**Acabado:** Pavonado

**Material:** Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto. Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.


En milímetros



	D1 mm	D2 mm	Peso (gr)	Empaque (und)
K8901M-17	30	44	365	1
K8901M-18	31	44	365	1
K8901M-19	32,5	44	365	1
K8901M-21	35	44	370	1
K8901M-22	36	44	375	1
K8901M-23	37,5	44	375	1
K8901M-24	38,5	44	380	1
K8901M-27	42,5	44	395	1
K8901M-28	44	44	400	1
K8901M-29	45	44	410	1
K8901M-30	46	44	420	1
K8901M-32	48,5	44	425	1
K8901M-33	50	44	520	1
K8901M-34	51	44	520	1
K8901M-36	53,5	44	540	1
K8901M-38	56	44	590	1
K8901M-41	60	44	600	1
K8901M-46	66	44	690	1
K8901M-50	71	44	700	1
K8901M-55	77,5	54	750	1
K8901M-60	83,5	54	800	1

En pulgadas



	D1 mm	D2 mm	Peso (gr)	Empaque (und)
<b>K8901Z-3/4</b>	33	44	360	1
<b>K8901Z-13/16</b>	35	44	370	1
<b>K8901Z-7/8</b>	37	44	370	1
<b>K8901Z-15/16</b>	39	44	380	1
<b>K8901Z-1</b>	41	44	380	1
<b>K8901Z-1.1/16</b>	43	44	370	1
<b>K8901Z-1.1/8</b>	45	44	380	1
<b>K8901Z-1.1/4</b>	49	44	450	1
<b>K8901Z-1.5/16</b>	50	44	475	1
<b>K8901Z-1.3/8</b>	53.5	44	530	1
<b>K8901Z-1.7/16</b>	53.5	44	560	1
<b>K8901Z-1.1/2</b>	55	44	580	1
<b>K8901Z-1.5/8</b>	61	44	610	1
<b>K8901Z-1.3/4</b>	65	44	720	1
<b>K8901Z-1.15/16</b>	70	44	830	1
<b>K8901Z-2</b>	71	44	830	1
<b>K8901Z-2.1/16</b>	73	54	1020	1
<b>K8901Z-2.3/16</b>	78	54	1150	1
<b>K8901Z-2.1/4</b>	80	54	1230	1
<b>K8901Z-2.3/8</b>	83	54	1260	1

## DADOS DE IMPACTO SERIE LARGA 3/4", K8906

3/4" Ø DIN 3121-G 12,5 ISO 1174.

**Dimensiones generales:** DIN 3129 / ISO 2725.


**Acabado:** Pavonado

**Materia:** Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto.

Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación.

En milímetros



	D1 mm	D2 mm	Peso (gr)	Empaque (und)
<b>K8906M-17</b>	30	44	910	1
<b>K8906M-19</b>	32.5	44	880	1
<b>K8906M-21</b>	36.5	44	845	1
<b>K8906M-22</b>	36.5	44	845	1
<b>K8906M-24</b>	39	44	700	1
<b>K8906M-27</b>	43	44	750	1
<b>K8906M-30</b>	46	44	770	1
<b>K8906M-32</b>	49	44	870	1
<b>K8906M-33</b>	50.8	44	990	1
<b>K8906M-34</b>	50.8	44	990	1
<b>K8906M-36</b>	54	44	1000	1
<b>K8906M-41</b>	60.5	44	1150	1
<b>K8906Z-3/4</b>	32	41.4	480	1
<b>K8906Z-13/16</b>	35	41.4	510	1
<b>K8906Z-7/8</b>	36	41.4	550	1
<b>K8906Z-15/16</b>	38.5	41.4	580	1
<b>K8906Z-1</b>	40	41.4	610	1
<b>K8906Z-1.1/16</b>	42.5	44	630	1
<b>K8906Z-1.1/8</b>	44	44	650	1
<b>K8906Z-1.1/4</b>	48.5	44	740	1
<b>K8906Z-1.5/16</b>	50	44	760	1
<b>K8906Z-1.3/8</b>	52.5	44	840	1
<b>K8906Z-1.7/16</b>	53.5	44	850	1
<b>K8906Z-1.1/2</b>	56	44	880	1
<b>K8906Z-1.5/8</b>	60	44	950	1
<b>K8906Z-1.3/4</b>	64.5	44	1040	1
<b>K8906Z-2</b>	71	44	1240	1

En pulgadas