



TORQUÍMETROS



TORQUÍMETROS

VERSÁTILES

Los torquímetros Bahco se utilizan en los sectores más exigentes, tales como la industria de la aviación y la automoción, en las que la calidad y rendimiento no se pueden poner en peligro.

SELLADOS

Los torquímetros Bahco han sido creados a prueba de salpicaduras y polvo, lo que garantiza un par seguro y fiable en ambientes duros, húmedos y polvorientos.

ROBUSTOS

Larga vida sin piezas móviles o que puedan desgastarse. Diseño robusto, fiable y duradero.



TORQUÍMETRO DE DISPARO, 7455

Reversible

Exactitud +/- 4% (ajuste), +/- 4% (reversa)

Escala de medición dual Métrica + pulgadas.



		Largo mm	Rango nm	Rango ft.lb	Peso (gr)	Empaque (und)
7455-5	1/4"	258	1-5	0.74-3.7	368	1
7455-20	1/4"	258	4-20	3-14.8	368	1
7455-25	1/4"	286	5-25	3.7-18.4	431	1
7455-60	3/8"	406	10-60	7.4-44.3	1135	1
7455-100	3/8"	406	20-100	14.8-73.8	1135	1
7455-200	1/2"	483	40-200	29.5-147.5	1430	1
7455-340	1/2"	620	60-340	44.3-250.8	1430	1
7455-500	3/4"	870	100-500	73.8-368.8	4676	1
7455-800	3/4"	1067	150-800	110.6-590.0	5380	1
7455-1500	1"	1778	300-1500	221.3-1106.4	11395	1
* 7455-2500	1"	2756	500-2500	368.8-1844.0	22133	1



TORQUÍMETRO DE DIAL, 7454

Reversible

Exactitud +/- 4% (ajuste), +/- 4% (reversa)

Escala de medición dual Métrica + pulgadas.



		Largo mm	Rango nm	Rango ft.lb	Peso (gr)	Empaque (und)
* 7454-35	3/8"	292	0-35	0-25.8	499	1
* 7454-240	1/2"	552	0-240	0-175	1680	1
* 7454-350	1/2"	552	0-350	0-250	1680	1

* SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA